

PHILIPS

SERVICE DOCUMENTATIE

voor de ontvanger

BX 230 U

1954 Voor voeding uit wissel- of gelijkstroomnetten

ALGEMEEN

GOLFGEBIEDEN

K.G.2 :	16,5 - 50,5 m	(18,2 - 5,94 MHz)	M.F.:	452 kHz
M.G. :	185 - 580 m	(1622 - 517 kHz)		
L.G. :	1154 - 2000 m	(261 - 150 kHz)		

BEDIENINGSKNOPPEN

1. Netschakelaar en volumeregelaar.
Kruk: Toonregelaar.
2. Afstemming.
Kruk: Golfgebied- en p.u. schakelaar.

BUIZEN

B1 :	UCH42	ca 2,5 kg
B2 :	UF 41	
B3 :	UBC41	
B4 :	UL 41	
B5 :	UY 42	

SCHAALVERLICHTINGSLAMP

L1 : 8097D-00

NETSPANNING

110, 127, 200, 220 V \approx

VERBRUIK

ca 43 W (220 V \approx)

LUIDSPREKER

9766X

AFMETINGEN

Breedte :	295 mm	knoppen
Hoogte :	190 mm	inbe-
Diepte :	165 mm	grepen

BANDBREEDTE

De M.F. bandbreedte (1:10) gemeten vanaf g1 van B1 bedraagt ongeveer 14 kHz. De "overall" bandbreedte (1:10) gemeten vanaf de antennebus bedraagt ongeveer 11 kHz bij M.G.